分類	型 番	荷姿	特 長	用途・使用方法
水溶性洗浄剤	ハイプロスクリーナーA(エース)	4 L 18 L	・ 水溶性アルカリタイプ ・ 強力洗浄剤(お掃除、部品洗浄等)	【 使用方法 】 ・ 汚れの度合いに応じて水希釈してご使用下さい。 希釈目安: 工場内機械 原液～20倍程度、事務所内 30倍～50倍程度。 ・ また鉄系の加工部品の脱脂洗浄等にもご使用頂けます。
	ハイプロス クリーナーECO	4 L 18 L	・ 水溶性中性タイプ ・ アルミ製品の洗浄にも対応	【 使用方法 】 ・ 汚れの度合いに応じて水希釈してご使用下さい。 希釈目安: 工場内機械 原液～20倍程度、事務所内 30倍～50倍程度。 ・ また鉄系、アルミ系の加工部品の脱脂洗浄等にもご使用頂けます。
溶剤系洗浄剤	102W パーツクリーナー	4 L 16 L	・ PRTR法、有規則に非該当(速乾性)	金型、金属部品の洗浄 シンナー、ホワイトガソリン、IPAの代替洗浄 【 使用方法 】 ・ 状況に合わせて浸漬、スプレー洗浄を行って下さい。
	175/パーツクリーナー	4 L 16 L	・ PRTR法、有規則に非該当(速乾性)	金型、金属部品の洗浄 青ニス、マジックインキの除去 【 使用方法 】 ・ 状況に合わせて浸漬、スプレー洗浄、拭取り洗浄を行って下さい。
	201/パーツクリーナー	16 L	・ PRTR法、有規則に非該当(2石)	金属部品の油分、グリスなどの洗浄 【 使用方法 】 ・ 状況に合わせて浸漬、スプレー洗浄、拭取り洗浄を行って下さい。
	204/パーツクリーナー	250 cc 4 L 16 L	・ PRTR法、有規則に非該当(2石)	金属部品の油分、グリスなどの洗浄 シール剥し、タイヤなどのゴム痕の除去 【 使用方法 】 ・ 状況に合わせて浸漬、スプレー洗浄、拭取り洗浄を行って下さい。
手荒れ防止・皮膚保護クリーム	スキンフレンドクリーム	80 ml 200 ml 500 ml 900 ml (詰替え用) 900 ml (詰替え用)×8	・ 手荒れ防止+保湿効果 ・ 汚れ・臭いの浸透防止 ・ 細菌透過抑制 ・ 摩擦による擦りむけ防止	目安として朝・昼の1回ずつの1日2回、作業前に1プッシュ程度ご使用下さい。 皮膚にまんべんなくすり込んでください。 3～5分程度お待ち頂くと皮膚に浸透しますので効果的です。
その他	まどすけ	700mm×520mm 400mm×520mm 300mm×520mm 260mm×200mm 200mm×200mm 140mm×200mm	・ 水溶性切削液を弾くフィルムです。飛び散ってきたエマルジョン切削液を瞬時に弾きます。	【 使用方法 】 ・ マシニングセンターやNC旋盤など、加工機の内側に貼って下さい。 ・ 貼り付け前に窓の油分、汚れなどを落として下さい。