

| 分類        | 型 番                      | 荷姿    | 特 長                                                                                   | 用途・使用方法                                                                       |
|-----------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 除錆剤       | ケミQ 124                  | 4 L   | ≪酸性除錆剤≫<br>・ 強固な錆も金属面を傷めることなく除去                                                       | 【 用途 】鉄・アルミ・鋼の各合金<br>【 使用方法 】浸漬後、水洗いし、アクアギルB3-1で水置換。<br>又は水拭き → 空拭き後、ケミスルー吹付け |
|           |                          | 18 L  |                                                                                       |                                                                               |
|           | ケミQ C-2500               | 4 L   | ≪カーボンスラッジ除去剤≫<br>・ 錆と同時に放電によるカーボンスラッジを洗浄除去<br>・ 放電加工機のメンテナンスには欠かせません                  | 【 使用方法 】<br>・ ウェスにしみこませ、錆・スラッジの上からこすって拭き取り。<br>・ 仕上げに乾いたウェスで空拭き。              |
|           |                          | 18 L  |                                                                                       |                                                                               |
| 防錆剤       | ケミフラッシュ WE-1             | 4 L   | ≪ワイヤー放電加工機用防錆添加剤≫<br>・ 防錆効果の持続。べたつきなし。<br>・ 水の比抵抗値を変化させない。<br>・ イオン交換樹脂に吸収されず低消耗。     | 【 使用方法 】<br>・ タンク内の水量に対して、約0.5%添加。<br>・ 加工液の比抵抗値を適正值に調整。<br>・ 補給水に対して約0.3%添加。 |
|           |                          | 10 L  |                                                                                       |                                                                               |
|           |                          | 20 L  |                                                                                       |                                                                               |
|           | アクアギルスプレーMAX 420ml       | 1 本   | ≪浸透・潤滑・防錆≫<br>・ ほとんど無臭。薄い油膜により錆の進行防止。<br>・ 機械のきしんだ部分に浸透し、すべり良くなる。                     | 【 使用方法 】<br>・ 浸透させたい部分に直接スプレーする。<br>・ 除錆後の金属表面にスプレーする。                        |
|           |                          | 24 本  |                                                                                       |                                                                               |
| 細穴放電用防錆剤  | ケミフラッシュ 02               | 4 L   | ≪細穴放電加工機用加工液≫<br>・ 放電柱や加工屑を冷却します。<br>・ 加工屑や放電により生じた分解物を洗い出します。<br>・ 電極の消耗を抑えます。引火性なし。 | 【 使用方法 】<br>・ タンク内の水量に対してケミフラッシュ02を約20%添加。<br>・ 使用水の汚れ具合により定期的に交換。            |
|           |                          | 20 L  |                                                                                       |                                                                               |
|           | ケミフラッシュ 03               | 4 L   | ※洗浄性 ケミフラッシュ03 > ケミフラッシュ02<br>※機械の放電特性によりケミフラッシュ02か03を選択。                             | 【 使用方法 】<br>・ タンク内の水量に対してケミフラッシュ03を約5%添加。<br>・ 使用水の汚れ具合により定期的に交換。             |
|           |                          | 20 L  |                                                                                       |                                                                               |
| 放電加工油(油性) | ケミフラッシュ EX-951           | 18 L  | ≪油性放電加工油≫<br>・ 高い引火点(77℃)・少ない臭気・安定した精度<br>・ 少ない酸化被膜 ・細穴放電加工機に対応                       | 【 使用方法 】・ 原液にて使用 ・ 多様なワーク材に対応<br>・ 水溶性の放電加工油では対応できない細穴放電加工機等に適します。            |
|           |                          | 200 L |                                                                                       |                                                                               |
| 洗浄剤       | ケミQスプレー スラッジ落し 420ml     | 1 本   | ≪スラッジ落しスプレー≫<br>・ ワイヤー放電加工の放電スラッジと錆を同時に落とす。<br>・ 水溶性なので、水洗い上げOK。中性タイプ。                | 【 使用方法 】<br>・ 通電コマやダイスガイド部等のスラッジに直接スプレーする。<br>・ 約2分程度(落ち具合で加減) 放置し、拭き取るか水で流す。 |
|           |                          | 24 本  |                                                                                       |                                                                               |
|           | スラッジ落し原液                 | 18 L  | ≪スラッジ落し18Lタイプ≫                                                                        | 【 使用方法 】 スプレータイプと同様。                                                          |
| 切削剤(油性)   | ケミロンカット スーパー E-10        | 18 L  | ≪不水溶性切削油材≫<br>・ 低粘度で微細加工が精度良く仕上がる。<br>・ 適度な活性度で硬い材料加工でも工具の摩耗防止。                       | 【 用途 】<br>・ 切削用<br>・ 原液のまま使用                                                  |
|           |                          | 200 L |                                                                                       |                                                                               |
| 手洗石鹸      | さわやかプラス                  | 16 kg | ≪ハンドクリーナー≫<br>・ 微細スクラブが指紋や爪の間に入り込んだ油污れをすばやく落とす。<br>・ アロエエキス、天然ハーブエキスが手をまもる。           | 【 使用方法 】<br>・ 手のひらに適量を塗りこみこすり合わせてください。<br>・ 水できれいに洗い流して下さい。                   |
|           | ハンドソープ モイストピュア バッグインボックス | 18 kg | ≪ハンドクリーナー≫<br>・ 保湿成分のロイヤルゼリー、コラーゲン、ヒアルロン酸を配合。生分解性スクラブを使用している環境対策品。                    |                                                                               |